

Networking

- Indirizzo IP
- Maschera di rete

Definizione di una rete IP: una classe di indirizzi IP accomunati dallo stesso prefisso (parte a sinistra dell'indirizzo). La lunghezza del prefisso è variabile e si deduce dalla netmask. Esempio:

Esempio 1

192.168.3.1/255.255.255.0	Rete di 256 indirizzi IP (24 bit), da 192.168.3.0 a 192.168.3.255.
192.168.3.0	Indirizzo riservato, indica la rete intera.
192.168.3.1	Primo indirizzo utile da assegnare ad un host.
...	...
192.168.3.254	Ultimo indirizzo utile da assegnare ad un host.
192.168.3.255	Indirizzo riservato detto di broadcast, usato per comunicare contemporaneamente con tutti gli host di questa rete.

Esempio 2

2.119.27.177/255.255.255.248		Rete di 8 indirizzi IP, netmask di 29 bit.
2.119.27.176	10110 000	Indirizzo riservato, indica la rete intera.
2.119.27.177	10110 001	Primo indirizzo utile.
...		...
2.119.27.182	10110 110	Ultimo indirizzo utile.
2.119.27.183	10110 111	Indirizzo di broadcast.

Indirizzi privati per reti locali

Alcuni indirizzi IP sono riservati alle reti locali, quindi sono indirizzi che non sono raggiungibili direttamente su internet. Vedere [RFC 1918](#).

10.0.0.0	10.255.255.255
172.16.0.0	172.31.255.255
192.168.0.0	192.168.255.255

From:
<https://www.rigacci.net/wiki/> - **Rigacci.Net**

Permanent link:
https://www.rigacci.net/wiki/doku.php/formazione/linux_sysadmin/networking?rev=1302598748

Last update: **2011/04/12 10:59**

