

OpenVPN

File di configurazione

/etc/openvpn/*.conf	Un file di configurazioine per ogni VPN.
/etc/default/openvpn	Qui si definiscono quali VPN avviare automaticamente al bootstrap.

Avvia tutte le VPN esistenti (file .conf). Viene eseguito al boot della macchina.

```
/etc/init.d/openvpn start
```

Avvia una sola VPN configurata in **/etc/openvpn/parato.conf**:

```
/etc/init.d/openvpn start parato
```

Esempio 1 client per Endian Firewall (certificato)

```
remote 2.119.27.178
proto udp
client
pull
comp-lzo
nobind
dev tap0
ca parato-cacert.pem
auth-user-pass
```

Esempio 2 due host con chiave condivisa

```
remote 88.57.16.26
verb 3
mute 10
resolv-retry infinite
proto udp
lport 5012
rport 5013
dev tun13
ifconfig 172.16.10.1 172.16.10.2
secret test.key
comp-lzo
ping 30
ping-restart 300
persist-key
persist-tun
user nobody
```

Last
update: 2011/04/13 10:28
formazione:linux_sysadmin:openvpn https://www.rigacci.net/wiki/doku.php/formazione/linux_sysadmin/openvpn?rev=1302683283

group nogroup

From:
<https://www.rigacci.net/wiki/> - **Rigacci.Net**

Permanent link:
https://www.rigacci.net/wiki/doku.php/formazione/linux_sysadmin/openvpn?rev=1302683283

Last update: **2011/04/13 10:28**

