

Samba

Vedere questa ricetta per realizzare un [Semplice dominio con Samba](#).

Per accedere a Samba conviene aprire le porte **137, 138, 139 UDP** e **445 TCP**.

Questi i file di configurazione da creare.

/etc/samba/smb.conf

File di configurazione principale di Samba.

```
[global]
    netbios name = SRV_LINUX
    workgroup = PARATO
    server string = %h (GNU/Linux e Samba)
    wins support = yes
    dns proxy = no
    name resolve order = lmhosts host wins bcst

    log level = 3
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    security = user
    encrypt passwords = true
    null passwords = yes
    lanman auth = no
    passdb backend = tdbsam
    username map = /etc/samba/users.map
    add machine script = /usr/sbin/useradd -g sambamachines -c 'SMB Machine
account' -d /var/lib/samba -s /bin/false -M %u

    domain logons = yes
    os level = 34
    local master = yes
    preferred master = yes
    domain master = yes

[homes]
    comment = Cartelle personali
    browseable = no
    read only = no
    create mask = 660
    directory mask = 2770
    force directory mode = 2770
    invalid users = nobody
    valid users = %S
```

```
[Area Condivisa]
comment = Directory pubblica
path = /home/samba/public
browseable = yes
writable = yes
# Guest access is required for guest workgroup access.
;guest ok = yes
;guest only = yes
locking = yes
create mask = 0666
directory mask = 0777
force directory mode = 0777
```

NOTA: La directory **/home/samba/public** viene creata in questo modo:

```
cd /home/samba
mkdir public
cown root:root public
chmod 775 public
```

Quindi in realtà questa cartella non è scrivibile dai client Windows, piuttosto l'utente root crea le sottocartelle ed assegna a queste i permessi Unix necessari.

/etc/samba/users.map

Corrispondenza tra nomi di utente Linux e nomi di utente Windows. È necessario avere questo file se i nomi Windows sono “difficili” (troppo lunghi, contengono spazi, ecc.) e non sono compatibili con i nomi Linux:

```
!root    = "Administrator"
!niccolo = "Niccolò Rigacci"
nobody = *
```

Creare un utente

Un utente Samba deve esistere sia come **utente Unix/Linux** sia come **utente Samba**.

Utenti Unix

Gli **utenti Unix** sono elencati nel file **/etc/passwd** e **/etc/shadow**. Per vedere se esiste ad esempio l'utente nobody:

```
grep nobody /etc/passwd
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
```


Per verificare che l'account esista si usa il comando:

```
pdbedit -L -w  
root:0:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:CB5CC2471AE978C4DB4B5F02B39AE53F:[U  
]:LCT-49F1DBCf:
```

Aggiungere macchina a dominio

Anzitutto si crea un gruppo di nome **sambamachines**:

```
addgroup sambamachines
```

NOTA: Questo gruppo verrà usato da Samba per aggiungere gli account macchina, vedere il parametro **add machine script** nel file di configurazione.

Fare il join di un host (client Windows) a dominio significa creare un **machine account** in Samba. Un account macchina è simile ad un account utente, ma ha il nome che termina con il carattere \$.

Dalla macchina Windows scegliere **Pannello di controllo** → **Sistema** → **Nome computer** → **Cambia**.

Digitare il **nome del computer** e il **nome del dominio**. Per evitare problemi scegliere un nome computer che **inizi con una lettera** e contenga **solo lettere e cifre**, e che non sia più lungo di **15 caratteri**.

Viene richiesta la password di Administrator del dominio.

Al termine dell'operazione verificare che l'account macchina sia stato creato in Samba, deve esistere un account Unix e un account Samba:

```
cat /etc/passwd
```

```
pdbedit -L -w
```

Debug e comandi di utilità

Per **vedere se Samba è in esecuzione**, devono esistere due processi: **nmdb** e **smbd**:

```
ps aux | grep mb  
root      11697  0.0  0.3  10636  1488 ?        Ss   Apr13   0:00  
/usr/sbin/nmbd -D  
root      11700  0.0  0.7  17772  3076 ?        Ss   Apr13   0:00  
/usr/sbin/smbd -D  
root      11701  0.0  0.2  17772   996 ?        S    Apr13   0:00  
/usr/sbin/smbd -D
```

Per **vedere se gli utenti stanno usando delle risorse** condivise:

```
smbstatus
```

From:

<https://www.rigacci.net/wiki/> - **Rigacci.Net**

Permanent link:

https://www.rigacci.net/wiki/doku.php/formazione/linux_sysadmin/samba?rev=1302799603

Last update: **2011/04/14 18:46**

