

Shorewall

Esempio di firewall dual-homed

Firewall con due schede di rete, una sulla rete locale e l'altra su internet con IP pubblico (verso il router del provider).

Dobbiamo scrivere 6 file in **/etc/shorewall/**:

zones

```
net    ipv4    # Internet
loc    ipv4    # Rete locale
```

interfaces

```
net    eth1    detect
loc    eth0    detect
```

policy

Policy predefinite tra le varie zone:

```
$FW    all     ACCEPT
loc    net     ACCEPT
net    $FW     DROP    info
all    all     REJECT  info
```

rules

Eccezioni alle policy predefinite. Esempio: accetta traffico Samba (condivisione cartelle) da un singolo indirizzo IP internet e da tutta la rete locale. Accetta traffico web da qualunque origine (NOTA: vedere il file **/etc/services** per la corrispondenza tra nome di un servizio e le porte usate):

```
ACCEPT net:88.57.16.26 $FW    tcp    445
ACCEPT loc             $FW    tcp    445
ACCEPT all             $FW    tcp    80
```

masq

Tutti i computer della rete locale saranno mascherati con l'indirizzo IP pubblico del firewall quando escono su internet (eth1):

```
eth1    192.168.9.0/24
```

shorewall.conf

Last
update: 2011/04/13 14:59
formazione:linux_sysadmin:shorewall https://www.rigacci.net/wiki/doku.php/formazione/linux_sysadmin/shorewall?rev=1302699545

From:
<https://www.rigacci.net/wiki/> - **Rigacci.Net**

Permanent link:
https://www.rigacci.net/wiki/doku.php/formazione/linux_sysadmin/shorewall?rev=1302699545

Last update: **2011/04/13 14:59**

