

Shorewall

Esempio di firewall dual-homed

Firewall con due schede di rete, una sulla rete locale e l'altra su internet con IP pubblico (verso il router del provider).

Dobbiamo scrivere 6 file in **/etc/shorewall/**:

/etc/shorewall/zones

Elenca le *zone* gestite dal firewall:

```
fw      firewall  # Il firewall stesso
net     ipv4      # Internet
loc     ipv4      # Rete locale
vpn     ipv4      # Accessi via VPN
```

/etc/shorewall/interfaces

Associa ciascuna zona all'interfaccia di rete relativa:

```
net     eth1      detect
loc     eth0      detect
vpn     tun0      detect
```

/etc/shorewall/policy

Policy predefinite tra le varie zone:

```
fw      all      ACCEPT
loc     net      ACCEPT
vpn     loc      ACCEPT
net     fw       DROP    info
all     all      REJECT  info
```

/etc/shorewall/rules

Eccezioni alle policy predefinite.

Esempio:

1. Accetta connessioni SSH sul firewall da qualunque provenienza
2. Accetta traffico Samba (condivisione cartelle) da un singolo indirizzo IP internet
3. Accetta Samba da tutta la rete locale
4. Accetta traffico web da qualunque origine
5. Ridirigi il traffico rdp (porta 3389) da 88.57.16.26 verso il server interno 192.168.3.4

NOTA: vedere il file **/etc/services** per la corrispondenza tra nome di un servizio e le porte usate

ACCEPT	all	fw	tcp	22
ACCEPT	loc	fw	tcp	10000
ACCEPT	net:88.57.16.26	fw	tcp	445
ACCEPT	loc	fw	tcp	445
ACCEPT	all	fw	tcp	80
DNAT	net:88.57.16.26	loc:192.168.3.4	tcp	3389

/etc/shorewall/masq

Tutti i computer della rete locale saranno mascherati con l'indirizzo IP pubblico del firewall quando escono su internet (eth1):

```
eth1    192.168.9.0/24
```

/etc/shorewall/shorewall.conf

Abilita il forwarding dei pacchetti IP (funzione tipica di un router/firewall):

```
IP_FORWARDING=Yes
```

Da riga di comando

Vedere le regole iptables attive in questo momento (nessuna regola in questo esempio):

```
iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

Verificare le regole prima di attivarle, quindi attiva le regole

```
shorewall check
shorewall restart
```

From:
<https://www.rigacci.net/wiki/> - **Rigacci.Net**

Permanent link:
https://www.rigacci.net/wiki/doku.php/formazione/linux_sysadmin/shorewall?rev=1302702590

Last update: **2011/04/13 15:49**

